

CMIF63

ระบบควบคุมประตู



- หน้าจอ 2.8" TFT Graphic Interface
- ความละเอียด 320*240
- รองรับ 1000 ลายนิ้วมือ 1000 ใบหน้า
- 200,000 หน่วยความจำ
- รองรับ TCP/IP,USB,U disk download, WG 26 Output,Relay Output
- Face/Password/Card/Fingerprint/
Face+Password/Card+Password/
Fingerprint+PasswordCard+Password
- ID CARD
- Battery back up; Mifare card(Optional)



Support USB



FACE SCAN/FINGERPRINT/CARD

Face Scan หนึ่งในผลิตภัณฑ์ HIP รูปทรงทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีใหม่อัดแน่นภายในเครื่องเดียว มาพร้อมระบบควบคุมการทำงานของประตูเชื่อมต่อชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ใต้ขั้วและควบคุมติดตั้งใจรองรับใบหน้าสูงสุดถึง 1,000 ใบหน้า ระยะอ่านใบหน้ามากถึง 30-80 cm อ่านใบหน้าได้เร็วภายใน 1 วินาที ด้วย CPU ใหม่ 2 แกนสมอง (DUAL CPU) เซรามิ Len Infrared อ่านใบหน้าในที่มีได้ 0-50000 Lux อ่านใบหน้าได้แม้ใส่แว่น หรือ วิกผม ด้วยเทคนิค 3 มิติ บันทึกข้อมูลได้ถึง 200,000 รายการ แสดงผลจอสี ขนาดใหญ่กว้าง 2.8 นิ้วง่ายในการตั้งค่าต่างๆ ทำงานสะดวกง่ายดาย ด้วยเมนูภาษาไทยพร้อมเมนูรูปภาพไอคอนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น รูปทรงได้ทำการออกแบบใหม่ใช้วัสดุคุณภาพสูงทนทาน พร้อมด้วยระบบเตือนภัยเมื่อมีผู้ไม่ประสงค์ทำการรื้อถอนหรือทำลายตัวเครื่อง สามารถใช้งานร่วมกับรหัส เพื่อเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบที่ใช้ควบคู่กัน เช่น ใบหน้าพร้อมรหัส แสดงภาพเวลาสแกนหน้าได้อย่างชัดเจน รองรับการทำงานของ USB-SLAVE, U-DISK DOWNLOAD, และ TCP/IP มาพร้อมกับโปรแกรมบริหารจัดการจาก HIP ฟรี รองรับสำหรับองค์กรขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่ สามารถตั้งกะการทำงานวางแผนการทำงานล่วงหน้าได้ตามระยะเวลาที่ต้องการไม่จำกัดเวลา และโหมดตรวจสอบบันทึกเวลาและระบุตัวบุคคลที่เข้าใช้งานการเข้าประตูได้ มั่นใจในคุณภาพเลือกใช้นวัตกรรม HIP

Standalone Face Scan Access Control System

เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้า พร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู



Installation Diagram Standalone


การทำงานเปิด - ปิดประตู

Connection



Connection Type Access Control System

Connection Type Network Protocol TCP/IP



Connection Type Series



- > Trackable
- > Contactless
- > Accurate
- > Standalone
- > User Friendly
- > Reliable performance
- > Multi-factor Authentication



1. Easy report express คืออะไร

Easy report express เป็นระบบใหม่จากผลิตภัณฑ์ HIP ที่ไม่มีการใช้โปรแกรม ก็สามารถคำนวณรายงานสำเร็จรูปออกมาใช้งานจากตัวเครื่องได้เลย เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะกับบุคคลที่ใช้โปรแกรมเฉพาะด้านได้ยาก ระบบ **Easy report express** สามารถแสดงรายงานสำเร็จรูปที่ใช้งานประจำ อาทิเช่น แสดงรายละเอียดรายงานเวลาการเข้าออกของพนักงาน พร้อมทั้งแบบสรุปผล รายงานการมาสาย แสดงการกะการทำงาน รายงานเวลาการทำงาน ปิดปกติ และเวลาการทำงานแบบอื่นๆ โดยสามารถสรุปออกมาผ่าน Flash dish ในรูปแบบ Excel สำเร็จรูป พร้อมนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้เลย ไม่จำเป็นต้องผ่าน Software หรือโปรแกรมอื่นๆ

Easy report express เหมาะกับบุคคลที่ต้องการทำงานง่ายและคล่องตัว ไม่ต้องเรียนรู้โปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติม พร้อมทั้งเหมาะกับกรณีที่ต้องการติดตั้ง อุปกรณ์ที่ LAN ไม่สามารถเอารายงานสำเร็จรูปมาใช้งานได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาในการสรุปและแก้ไขอีก

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมและต้องการทำงานแบบ Network ทาง HIP ก็มีโปรแกรมที่พัฒนาเฉพาะสามารถดึงค่าต่างๆ และวิเคราะห์รายงานที่รายละเอียดกว่านี้ผ่านทาง Network ได้

Technical Specification

Screen	2.8" TFT Graphic Interface
Resolution	320*240
Face Capacity	1000
Record Capacity	200000 Record
Identification Time	<=1s"
Identification Mode	Face/Password/Card/Fingerprint/ Face+Password/Card+Password/ Fingerprint+Password
Authentication Mode	"1:1, 1:N"
Communication Protocols	TCP/IP,USB,U disk download,WG 26 Output,Relay Output
Smart Card	ID Card
Other Function	easy express +software time two systems
Operating Environment	"Operating Temp:0 °C ~ +40 °C, Humidity:RH :20%~80%"
Voltage range	100V~240V
Voltage range thailand	220V~240V
Power	DC12V 2A.
"Language"	English,Thai(Other)
Size of the Terminal	510(L)*300(W)*650(H) MM
Optional Features	Battery back up;Mifare card;

Feature

- หน้าจอ 2.8" TFT Graphic Interface, 320x240 pixel แสดงภาพและข้อมูลต่างๆ ชัดเจน
- Ambient light 0-50000 Lux ด้วยหลอด Infrared 112 หลอด อ่านใบหน้าได้แม้ในที่มืด
- รูปทรงทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีใหม่อัดแน่นภายในเครื่องเดียว
- รองรับใบหน้าได้มากถึง 1,000 ใบหน้า
- ระยะอ่าน 30-80cm อ่านได้แม้อยู่ไกลไม่ต้องเอาใบหน้าเข้าไปใกล้
- สามารถบันทึกข้อมูลได้มากถึง 200,000 ข้อมูล
- อ่านใบหน้าได้แม้ใส่แว่น หรือ วิกผม ด้วยเทคนิค 3 มิติ
- รองรับได้ 500 รหัส
- มาพร้อมระบบ Access Control ควบคุมประตู
- ภาพแสดงหน้ารูปแบบนาฬิกาขนาดใหญ่ชัดเจนเวลาพัก
- แสดงรูปใบหน้าและข้อมูลของผู้สแกนได้
- เมนูภาษาไทยเข้าใจง่าย ชัดเจน
- มาพร้อมโปรแกรมจาก HIP มีให้เลือกใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- รองรับระบบการเชื่อมต่อ TCP/IP พร้อม U-DISK DOWNLOAD, USB Slave ในการเชื่อมต่อข้อมูล
- เสริม Len Infrared อ่านใบหน้าในที่มืดได้ 0-50000 Lux
- ความเร็วการอ่านใบหน้าใช้น้อยกว่า 1 วินาที ด้วย Dual CPU
- รองรับทั้งภาษาไทย อังกฤษ และสามารถเพิ่มเติมได้
- มีระบบป้องกันขั้นสูงในการใช้งานควบคุมระหว่าง ใบหน้าและรหัส

